

## CLASSIC - Triptyque - Tableaux simples et triptyques certifiés NF



**Le plus demandé pour les salles de classe.**

**Fiable et fonctionnel, le triptyque de la gamme CLASSIC dispose de cinq surfaces à choisir identiques ou mixtes, unies ou sérigraphiées de lignages ou quadrillages en fonction des besoins (écriture au feutre ou à la craie, projection, luminosité de la salle). Sûr et respectueux de l'environnement, il est certifié NF Education et NF Environnement.**

### Détails

**SÛR POUR LES UTILISATEURS :** Certification NF Education et volets anti-pincement (norme EN14434).

**ÉCOLOGIQUE et DURABLE :** Certification NF Environnement. Matériaux écologiques tels que le substrat certifié PEFC et la surface en émail e3, garantie à vie\* et recyclable à 99%, qui offre une résistance accrue aux rayures, bactéries et aux produits chimiques. \* Sous conditions normales d'utilisation.

**DISPONIBLE EN BLANC FEUTRE, PROJECTION OU ÉCRAN ET VERT CRAIE :** Blanc feutre ou projection pour écrire avec des marqueurs et projeter, blanc écran pour une projection optimale, vert pour écrire à la craie. Nombreuses sérigraphies en option. Consultez notre guide d'aide au choix.

**SURFACE MAGNÉTIQUE :** Pour afficher à l'aide d'aimants.

**VOLETS AVEC AIMANTS INTÉGRÉS DANS LES ANGLES**

**SUPÉRIEURS :** Pour maintenir les volets fermés.

**AUGET PORTE-MARQUEURS.**

**FACILE À TRANSPORTER ET À MANIPULER :** Livré en standard en 3 colis (1 fond et 2 volets).

### Matériaux

Surface en acier émaillé vitrifié à 800°C e3 à choisir blanc feutre, blanc projection, blanc écran ou vert craie.

Substrat en aggloméré de bois haute densité (8 mm), certifié PEFC, recyclable à 99%.

Encadrement en aluminium strié naturel. Profil supérieur pouvant recevoir des crochets coulissants porte-cartes en zamak bloqué aux extrémités (en option). Rainure porte-marqueurs en aluminium sur toute la longueur.

Charnières en polyacétal.

Contrebalancement par une tôle galvanisée 3/10e qui assure une planéité parfaite du panneau dans le temps.

Collage à l'aide d'une colle Polyuréthane sans aucun COV.

Embout de protection en plastique gris.

### Certifications & garantie

Tableau : 5 ans / Surface : à vie.

Produit certifié EN ISO 28762 et EN14334, NF Éducation et NF Environnement.

Aggloméré de bois certifié PEFC.

Produit fabriqué dans une usine française certifiée ISO 9001, OHSAS 18001 et ISO 14001.

Classement au feu M2.



Dessin technique



Dimensions & poids

| Modèle                  | Matériau / Couleur         | H ht mm | I ht mm | P ht mm | H utile mm | I utile mm | Poids net (kg) |
|-------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|----------------|
| H100xL150 cm, triptyque | émail std blanc feutre     | 1036    | 2959    | 56      | 963        | 1448       | 35.5           |
| H100xL200 cm, triptyque | émail std vert craie       | 1119    | 3971    | 54      | 962        | 3856       | 46             |
| H100xL200 cm, triptyque | émail std blanc feutre     | 1036    | 3959    | 56      | 963        | 1948       | 46             |
| H100xL200 cm, triptyque | émail std blanc projection | 1119    | 3971    | 54      | 962        | 3856       | 46             |
| H120xL150 cm, triptyque | émail std blanc feutre     | 1236    | 2959    | 56      | 1163       | 1448       | 43.5           |
| H120xL200 cm, triptyque | émail std blanc feutre     | 1236    | 3959    | 56      | 1163       | 1948       | 57             |
| H120xL200 cm, triptyque | émail std blanc projection | 1319    | 3971    | 54      | 1162       | 3856       | 57             |
| H120xL200 cm, triptyque | émail std vert craie       | 1319    | 3971    | 54      | 1162       | 3856       | 57             |
| H120xL240 cm, triptyque | émail std blanc feutre     | 1236    | 4759    | 56      | 1163       | 2348       | 68.5           |
| H90xL120 cm, triptyque  | émail std blanc feutre     | 936     | 2359    | 56      | 863        | 1148       | 25.5           |

Finitions

Surfaces en émail / Enamel surfaces

Vert craie /  
Chalk green

Noir craie /  
Chalk black

Bleu craie /  
Chalk blue

Gris craie /  
Chalk grey

Rouge  
feutre / marker

Noir  
feutre / marker

Blanc feutre /  
Marker white

Blanc projection /  
Projection white

Blanc écran/  
Screen white

**A-B**  
Quadrillage  
50 ou 100 mm  
/ 50 mm or  
100 mm grid.

**C**  
Quadrillage  
Séyès  
/ Séyès grid

**D**  
Lignage  
Solfège  
/ Music lines

**E**  
Lignage  
maternelle  
60/30/60/30 mm  
/ Playschool lines

**F-G**  
Lignage  
50 ou 100 mm  
/ 50 or 100 mm  
lines

**H**  
Quadrillage\*  
10 mm renforcé  
tous les 50 mm  
/ 10 mm reinforced  
each 50 mm grid\*

**I**  
Quadrillage\*  
20 mm renforcé  
tous les 100 mm  
/ 20 mm  
reinforced  
each 100 mm grid\*

**Z**  
Surface unie  
/ Plain surface

**GROUPE 1 : A-B, C** pour émail blanc feutre et vert craie.  
**GROUPE 2 : D, E, F-G, H\*, I\*** pour émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.

**/ GROUP 1 : A-B, C** for white marker and green chalk enamel.  
**GROUP 2 : D, E, F-G, H\*, I\*** pour émail blanc feutre et vert craie. \*En blanc feutre uniquement.