

Comment choisir votre vitrine d'affichage Vanerum ?



▼ LIEU	▼ ESPACE DISPONIBLE	▼ CAPACITÉ EN FEUILLES	▼ TYPE DE FOND	▼ TYPE DE FAÇADE
EXTÉRIEUR (ÉTANCHE)	Porte battante	Détermine le format de la vitrine à choisir	<input type="checkbox"/> Tôle laquée	Verre sécurité Polyacrylate
	Porte à l'italienne (grandes capacités)		<input type="checkbox"/> Tôle laquée	
INTÉRIEUR	Porte battante		<input checked="" type="checkbox"/> Liège aggloméré	
	Porte à l'italienne (grandes capacités)			
	Portes coulissantes (grandes capacités pour espaces étroits)			

► PIÉTEMENT VITRINE

INSTALLEZ VOTRE VITRINE OÙ VOUS LE SOUHAITEZ !

Pas d'espace mural pour installer votre vitrine ou besoin de déplacer votre vitrine ? Optez pour le piétement sur 4 roulettes blocables (en option avec 4 vérins) ou pour le piétement à sceller par vis. Dans les deux cas, vitrine et piétement doivent être commandés ensemble. Ce piétement est conçu pour recevoir les vitrines d'affichage (vendues séparément - voir pages 53 à 59). Tube en acier rectangulaire (60 x 30 mm) époxy gris RAL 9006.

► PORTE EN VERRE SÉCURIT OU POLYACRYLATE ?

Verre sécurité 4 mm : il offre une grande résistance aux impacts, aux tentatives d'effraction en plus des chocs thermiques. En cas de bris, le verre trempé se fragmente en petits morceaux afin d'éviter les coupures. Plus transparent et plus difficile à rayer, le verre est aussi facile à entretenir et moins électrostatique. Les vitrines dotées de portes en verre sont classées M0. Verre anti UV en option.

Polyacrylate ou Polyméthacrylate (PMMA) : Ce matériau est léger et résiste bien aux chocs et aux intempéries.

► SERRURES

Pour créer un parc de vitrines adapté à vos besoins, optez pour des serrures identiques ou différentes (dans la limite de 10).